

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-PL.ЧС13.B.00712

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0017708

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»)

Адрес: 143985, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а,

ОГРН: 1165053057311, тел.: +7 495 777 79 79, факс: +7 495 777 79 70, e-mail: raisa.vorobieva@rockwool.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Rockwool Polska Sp. z o.o.

Адрес: Польша, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland, тел.: +48 68 38 50 250, факс: +48 68 38 50 234

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели звукопоглощающие ROCKFON из минеральной (каменной) ваты для

подвесных потолков и стен марок: ROCKFON CONTOUR,

OPAL MULTIFLEX BAFFLE, COLOR-ALL BAFFLE, BLANKA DB 40,

BLANKA DB 44, MEDICARE AIR, MEDICARE PLUS, BOXER,

MONO ACOUSTIC, FIBRAL MULTIFLEX BAFFLE, LIGNA,

SONAR BAS, VERTIQ

(см. Приложение № 0005150, № 0005151)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В2,

группа дымообразующей способности - Д1, группа токсичности продуктов горения - Т1

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II);

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 11950 от 25.06.2013; № 12163, № 12164 от 14.03.2014; № 12345, № 12348 от 15.08.2014;

№ 12789, № 12790, № 12791 от 18.05.2015; № 12987, № 12988, № 12989 от 24.09.2015; № 13400, № 13401, № 13402 от 05.07.2016

ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле

№ 12834/ 13233/1/ 13233/2/ 13233/3а/ 13002/ 13119/ 13006/ 13127/ 13604/ 13605/ 13777/13778-ИК 2016 СИГ от 20.12.2016

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническое описание изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.01.2017

по 23.01.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.Н. Стрекалёв

инициалы, фамилия

Т.Б. Боровикова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № **C-PL.ЧС13.В.00712**

(обязательная сертификация)

№ **0005150**

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОДУКЦИЯ:

Панели звукопоглощающие ROCKFON из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков и стен марок: ROCKFON CONTOUR (плотность $120 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина 50 мм, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%; отделка лицевой и задней поверхностей из приклеенного стеклохолста);

OPAL MULTIFLEX BAFFLE (двухслойные, плотность $70 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина 50 мм (две склеенные плиты по 25 мм); содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%; отделка лицевой и задней поверхностей из приклеенного стеклохолста);

COLOR-ALL BAFFLE (двухслойные, плотность $70 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина 50 мм (две склеенные плиты по 25 мм); содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%; отделка лицевой и задней поверхностей из приклеенного стеклохолста);

BLANKA DB 40 (плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$; толщина 30 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы: не более 4,8%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного краской на полиакрилатной основе; отделка задней поверхности из окрашенного нетканого химически связанного волокна на основе целлюлозы и стекловолокна);

BLANKA DB 44 (двухслойные с прослойкой из фольги; плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$; общая толщина 50 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,8%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного краской на полиакрилатной основе; отделка задней поверхности из окрашенного нетканого химически связанного волокна на основе целлюлозы и стекловолокна);

MEDICARE AIR (плотность $90 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$; толщина 25 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,8%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного краской на полиакрилатной основе; отделка задней поверхности из окрашенного нетканого химически связанного волокна на основе целлюлозы и стекловолокна);

MEDICARE PLUS (плотность $90 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, $120 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, $150 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$; толщина от 20 мм до 25 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,4%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного краской на полиакрилатной основе; отделка задней поверхности из окрашенного нетканого химически связанного волокна на основе целлюлозы и стекловолокна);

BOXER (плотность $90 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$; толщина от 20 до 40 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,8%; отделка лицевой поверхности из приклеенного ламинированного стеклохолста, окрашенного краской на полиакрилатной основе; отделка задней поверхности из неокрашенного нетканого химически связанного стекловолокна);



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

А.Н. Стрекалёв

инициалы, фамилия

Т.Б. Боровикова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-PL.ЧС13.В.00712

(обязательная сертификация)

№ 0005151

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОДУКЦИЯ:

MONO ACOUSTIC (плотность $120 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста; отделка задней поверхности из окрашенного нетканого химически связанного волокна на основе целлюлозы и стекловолокна);

FIBRAL MULTIFLEX BAFFLE (двухслойные в стальной раме; плотность $70 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$; общая толщина 50 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,85%; отделка лицевой и задней поверхностей из приклеенного стеклохолста, окрашенного краской на полиакрилатной основе);

LIGNA (плотность: $90 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ при толщине от 15 мм до 20 мм, $70 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ при толщине от 25 мм до 40 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,85%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного краской на полиакрилатной основе; отделка задней поверхности из неокрашенного нетканого химически связанного стекловолокна);

SONAR BAS (плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$; толщина от 20 мм до 25 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,4%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного краской на полиакрилатной основе; отделка задней поверхности из неокрашенного нетканого химически связанного стекловолокна);

VERTIQ (плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,4%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного краской на полиакрилатной основе; отделка задней поверхности из неокрашенного нетканого химически связанного стекловолокна).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ

А.Н. Стрекалёв

инициалы, фамилия

Т.Б. Боровикова

инициалы, фамилия